

■ 概要

天井取付面(石膏ボード等)への振動及び、スピーカー背面への音漏れを大幅に低減した天井埋め込みスピーカーです。住宅用ダウンライトφ125mmタイプと同サイズなので、インテリアにも溶け込みやすいデザインです。

■ 仕様

形式	丸型フルレンジ密閉埋め込み型
スピーカー	フルレンジ:5.2 cmコーン型
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	90 Hz~40 KHz
出力音圧レベル	82 dB
最大入力	50 W (JEITA)
質量	600 g
外形寸法	φ 140 mm×94 mm (D)
取付穴径	φ 125 mm
取付奥行	90 mm
取付必用板厚	5 ~ 40 mm
動作環境温度範囲	0℃ ~ 40℃ (設置環境により、動作温度範囲が変わる場合があります)
動作環境湿度範囲	20 % ~ 80 % (結露のないこと)
本体仕上	ベゼル面、ネット部ともに 日塗工 TN-90、マンセル N-9.0 (近似)
気密等級	A-3 (JIS4706:2000)
発売日	2009年12月8日

■ 付属品

ペイントマスク	1
グリル	1
グリル取り外しピン	1
プチルテープ	1
安全ベルト	1
安全ベルト取付用ネジ	2
	※1個は予備
据付・取扱説明書	1

■ 寸法図

(単位:mm)

