




































仕様比較表

		HTP-CS1	HTP-SB760	HTP-S767	FS-EB70
					
搭載機能		      	       	       	       
総合出力(アンプ部) (実用最大出力合計値、非同時駆動)		80 W	140 W	140 W	300 W
電源電圧		AC100 V、50 Hz/60 Hz	AC100 V、50 Hz/60 Hz	AC100 V、50 Hz/60 Hz	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力(電気用品安全法)		32 W	32 W	32 W	60 W
待機時消費電力 (HDMIコントロール機能 OFF時)		0.4 W(BT STBY OFF時) 0.5 W(BT STBY ON時)	0.4 W(BT STBY OFF時) 0.5 W(BT STBY ON時)	0.4 W(BT STBY OFF時) 0.5 W(BT STBY ON時)	0.2 W
接続端子	HDMI入出力	入力3/出力1	入力3/出力1	入力3/出力1	入力 4 / 出力 1
	デジタル音声入力	光1	光1	光1	光 1
	音声入出力	アナログ入力1 (RCA)	アナログ入力1 (RCA)	アナログ入力1 (RCA)	アナログ入力1 (RCA)
	USBデジタル入力*	—	—	—	●
	LAN端子	—	—	—	●
FMチューナー部	—	—	—	● (ワイドFM 対応)	
その他の機能	スリープタイマー	●	●	●	●
	オートパワーオフ	●	●	●	●
アンプ部	実用最大出力	フロント:20 W/ch (1 kHz、10%、4 Ω、1ch駆動時) サブウーファー:40 W (100 Hz、10%、8 Ω、1ch駆動時)	フロント:20 W/ch センター:20 W サラウンド:20 W/ch (1 kHz、10%、4 Ω、1ch駆動時) サブウーファー:40 W (100 Hz、10%、8 Ω、1ch駆動時)	フロント:20 W/ch センター:20 W サラウンド:20 W/ch (1 kHz、10%、4 Ω、1ch駆動時) サブウーファー:40 W (100 Hz、10%、8 Ω、1ch駆動時)	フロント/センター/ハイト: 50 W/ch (1 kHz、10%、4 Ω、1ch駆動時) サブウーファー:50 W (100 Hz、10%、4 Ω、1ch駆動時)
	名称	フロントスピーカー	フロント/センター/サラウンドスピーカー	フロント/センター/サラウンドスピーカー	フロント/センター/ハイトスピーカー
スピーカー部	型式	密閉式	密閉式	【フロント/ サラウンド】:密閉式フロア型 【センター】:密閉式ブックシェルフ型、防磁設計(JEITA)	密閉式
	スピーカー	4 cm×7 cm(コーン型)×各1	【フロント】:4 cm×7 cm(コーン型)×各1 【センター】:4 cm×7 cm(コーン型)×1 【サラウンド】:4 cm×7 cm(コーン型)×各1	【フロント】:ウーファー:6.6 cm(コーン型)× 2/ トワイター:2.6 cm(セドーム型)× 1 【サラウンド】:6.6 cm(コーン型)× 1 【センター】:6.6 cm(コーン型)× 2	【フロント】:4 cm×7 cm(コーン型)×各2 【センター】:4 cm×7 cm(コーン型)×2 【ハイト】:5.8 cm(コーン型)×各1
	インピーダンス	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
	再生周波数帯域	150 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	【フロント】:80 Hz ~ 20 kHz 【サラウンド】:90 Hz ~ 20 kHz 【センター】:130 Hz ~ 20 kHz	100 Hz ~ 20 kHz
	最大入力	—	—	—	50 W/ch
	名称	サブウーファー	サブウーファー	サブウーファー	ワイヤレスサブウーファー
型式	バスレフ式	バスレフ式	バスレフ式	バスレフ式	
スピーカー/ウーファー	13 cm(コーン型)	13 cm(コーン型)	13 cm(コーン型)	16 cm(コーン型)	
再生周波数帯域	40 Hz ~ 250 Hz	40 Hz ~ 250 Hz	40 Hz ~ 250 Hz	30 Hz ~ 200 Hz	

*対応しているUSB機器は、外部ハードディスクや携帯フラッシュメモリ、デジタルオーディオ再生機(FAT16、FAT32のフォーマットに対応)などのUSBマスタストレージクラスに属する機器です。しかしながらその対象USB機器の再生および電源の供給を保証できない場合があります。本機のUSB端子とパソコンをUSBケーブルで接続して使用することはできません。